

Article n°
718

Sopro ZE 718

Décapant voile de ciment Intérieur/Extérieur



Nettoyant actif spécial, à base d'acide, destiné à l'élimination du voile de ciment ou de chaux, des efflorescences, traces de ciment et de mortier, etc. sur carrelages, dalles de clinker, brique, terre-cuite et cotto, pierre naturelle, béton, etc.

- Action spontanée, rapide
- Tout particulièrement pour le premier nettoyage des revêtements de sol et de murs récemment posés
- Sans acide chlorhydrique
- Pour intérieur et extérieur

Domaines d'utilisation

Elimine les impuretés inorganiques, p. ex. les traces de voile de ciment, dépôts de rouille et de calcaire, traces de graisse et de savon, dépôts et salissures traditionnelles (inorganiques) et efflorescences diverses sur toutes les surfaces insensibles aux acides p. ex. sur carrelages, dalles de clinker, brique, terre-cuite et cotto, béton lavé, pierre naturelle (granit ou pierre calcaire brute), nombreux plastiques, chrome et acier inoxydable, etc.

Le Détachant pour ciment -intérieur- Sopro ZE 718 sera utilisé de préférence pour le nettoyage de fin de chantier, pour les saletés normales à l'intérieur. (Utilisation possible également à l'extérieur).

Teinte

Vert clair

Densité

Env. 1,1 g/cm³

Composants

Tensio-actifs non-ioniques: < 5 %. Parfums.

Valeur pH

< 2

Température de mise en œuvre

De +5 °C à +25 °C au maximum

Consommation

10–15 m²/l

Tenue en stock

Env. 5 ans en emballage d'origine non ouvert, au frais et au sec.

Conditionnement

Flacon de 1 litre (vendu uniquement par cartons de 4)

Propriétés

- Nettoyant spécial actif, contenant de l'acide
- Pour le premier nettoyage de chantier, pour les revêtements neufs et les surfaces anciennes très sales
- Utilisation de préférence à l'intérieur et extérieur

Mise en œuvre

En fonction des salissures, diluer jusqu'à 1 / 10 d'eau puis appliquer sur la surface auparavant humidifiée, étaler et laisser agir quelques minutes, si nécessaire brosser. Rincer abondamment à l'eau claire ! Si l'encrassement est récalcitrant, diluer moins ou utiliser pur.

A noter

Ne pas utiliser sur les surfaces sensibles aux acides, p. ex. sur certains carreaux (décoratifs), dalles de pierre reconstituée («Granito») et marbres polis et poncés, email, aluminium anodisé, cuivre, zinc / éléments zingués, robinetteries bronze, etc. Attention également avec certains plastiques, p. ex. nylon, polyamide, etc. En cas de doute, toujours procéder à un test préalable dans une zone discrète. Les résidus / petites mottes de mortier devront auparavant être éliminés par traitement mécanique approprié.
Ne pas utiliser sur les surfaces chauffées.

Elimination

Les tensio-actifs - conformément à la Loi all. sur les agents de lavage et de nettoyage «WRMG» et les directives européennes - sont biodégradables. Peut être versé dans les égouts après dilution. L'emballage, en polyéthylène (PE) respectueux de l'environnement, est recyclable. Les emballages vidés pourront être donnés au tri sélectif. Catégorie 1 de risque de pollution des eaux selon la classification allemande «VwVwS» du 17.5.99.

Sécurité

Etiquetage – selon les critères du règlement CE n° 1272/2008 (CLP).

SGH 05

Avertissement: Danger

Contient: Acide phosphorique.

Mentions de danger: **H290** Peut être corrosif pour les métaux. **H314** Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Conseils de prudence: **P102** Conserver hors de portée des enfants. **P234** Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer à l'eau avec précaution pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **P310** Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. **P332+P313** En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin.

P405 Garder sous clef.

Merci de consulter la fiche technique et la fiche de données de sécurité CE 1907/2006 – dans leur version en vigueur – maintenant également disponible en téléchargement sur internet: www.sopro.com! Les indications contenues dans cette fiche technique sont des descriptions de produits. Elles présentent des informations d'ordre général basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient donc servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, merci de prendre contact avec notre Service Technique.

International Business

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 42 01 52
D-65102 Wiesbaden
Tel. +49 611-1707-239
Fax +49 611-1707-240

Conseil France

Sopro Bauchemie GmbH
Yannick Brumm
Tel. +33 6 16 26 48 23
Fax +33 3 88 00 77 40
Mail Yannick.Brumm@sopro.com

Autriche

Sopro Bauchemie GmbH
Austria
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Tel. +43 7224 67141-0
Fax +43 7224 67181

Suisse

Sopro Bauchemie GmbH
Branch Thun/Schweiz:
Biergutstrasse 2
CH-3608 Thun
Tel. +41 33 3340040
Fax +41 33 3340041